

FTTH Flach-AP Anschlussdose



FTTH Flach-AP Anschlussdose

Beschreibung

FTTH Datendose in Ausführung als Flach-Aufputzvariante. Die Dose weist eine geringe Bauhöhe auf und kann neben bestehenden Telefoniedosen mittels Haltebügel oder Befestigungsplatte einfach montiert werden. Universelles Fasermanagement für Crimp- und Schrumpfspleisschutz.

Mögliche Bestückung

- Kupplung: 1xLCAPC / 2xLCAPC duplex, grün, SM, mit integriertem Laserschutz
- 2x LCAPC Pigtail 1m E9/125 G.657.A2 (rot und grün, 0.6mm)
- 4x LCAPC Pigtail 1m E9/125 G.657.A2 (rot / grün / gelb / blau, 0.6mm)
- Kompatibel mit "Edizio Due"
- Zugelassen von OFCOM/BAKOM

Technische Daten

- Qualitäts-Klasse (Standard LC/APC Pigtail) EN 61755-1 Grade B/1
- Einfügedämpfung (Standard LC/APC Pigtail)
IL: ≤ 0.30 dB
- Rückflusdämpfung (Standard LC/APC Pigtail)
RL: ≥ 65 dB

Bestellungen telefonisch oder über

fiberwork.ch/de/shop.htm